

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Remont schodów			
1.1 KNR 401/431/1 Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym	18		szt
1.2 KNR 401/428/2 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na półpust	0,55		m2
1.3 KNR 401/426/4 Rozebranie obicia ścian drewnianych, płyty wiórowo-cementowe i spilśnione	25,97		m2
1.4 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej	4,5		m2
1.5 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego	6,5		m
1.6 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	4,5		m2
1.7 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro	4,5		m2
1.8 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	4,5		m2
1.9 ORGB 202/2810/5 (1) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5 mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	11,25		m2
1.10 ORGB 202/2809/2 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10 m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	9,56		m
1.11 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	12		m
1.12 ORGB 202/2027/3 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 50	25,97		m2
1.13 ORGB 202/2012/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, (grubość 3 mm) na płytach gipsowych	25,97		m2
1.14 ORGB 202/2012/5 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2, dodatek za pogrubienie o 1 mm	25,97		m2
1.15 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - Ahalogia na ścianach	18,5		m2
1.16 KNR 202/1214/4 Schody stalowe z 1-stronną poręczą o nachyleniu 55° bez spoczników, l=3,67 m	1		szt
2 Modernizacja pomieszczeń poddasz z dociepleniem sali widowiskowej i stropów poddasza			
2.1 ORGB 202/1135/3 (1) Posadzki drewniane układane na klej, z desek posadzkowych, (klej winylowy)	106,72		m2
2.2 KNR 215/121/1 Urządzenie do podgrzewania wody, -przepływowy podgrzewacz wody	1		kpl
2.3 KNR 215/221/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem	1		szt
2.4 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15 mm	1		szt
2.5 KNR 215/208/2 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskowa, Fi 40 mm	1		szt
2.6 KNR 202/607/2 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje obiektów ziemnych (zbiorników, basenów itp.)	432		m2
2.7 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	432	3,00	m2
2.8 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	121,5		m2
2.9 KNR 518/1504/2 Montaż opraw oświetleniowych zwieszakowych, długich 100 W R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	15		szt
2.10 KNR 518/1502/2 (1) Oprawy porcelanowe hermetyczne z kloszem, zakręcanym do przykręcania na drewnie- kinkiety R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5		szt
2.11 Kalkulacja indywidualna - instalacja ciepłej wody użytkowej	1		kpl
2.12 Kalkulacja indywidualna - zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji dachu.	1		kpl

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2.13 Kalkulacja indywidualna - montaż wkładu kominowego z blachy chromoniklowej fi 200 o długości 13,20m	1		kpl
3 Remont pomieszczeń garderoby, sali baletowej i klubowej oraz pomieszczeń gospodarczych			
3.1 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki	2		kpl
3.2 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej	2		szt
3.3 KNR 402/233/1 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi-32-40 mm	2		szt
3.4 KNR 401/701/6 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5-m2, z zaprawy cementowej	9		m2
3.5 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	3,5		m3
3.6 KNR 401/108/13 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1.km, gruz ceglany	20		m3
3.7 KNR 401/426/3 Rozebranie obicia ścian drewnianych, deski nieotynkowane na wpust lub półwpust	34		m2
3.8 KNR 401/427/7 Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych -analogia szafy w garderobie	75		m2
3.9 KNR 401/428/3 Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi białe na wpust	94,4		m2
3.10 ORGB 202/838/4 Licowanie ścian o powierzchni ponad 5-m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25 cm	9		m2
3.11 ORGB 202/842/1 Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami, pomieszczenia do 8-m2	15		m
3.12 ORGB 202/1135/3 (1) Posadzki drewniane układane na klej, z desek posadzkowych, (klej winylowy)	94,4		m2
3.13 ORGB 202/1136/1 (2) Posadzki z paneli podłogowych, (klej poliuretanowy) -analogia na suficie w garderobie	18,8		m2
3.14 KNR 202/1605/1 (1) Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 4-m, nakłady podstawowe	18,8		m2
3.15 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem - analogia płyty OSB twarde	94,4		m2
3.16 KNR 19/931/8 (1) Wymiana stolarki drewnianej na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi	3,08		m2
3.17 ORGB 202/1135/3 (2) Posadzki drewniane układane na klej, z desek posadzkowych, (klej poliuretanowy)	1,5		m2
3.18 KNRW 202/1122/5 Cokoł dla posadzek z deszczulek i parkietu	35,9		m
3.19 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - analogia na ścianach w dwóch kolorach	91,77		m2
3.20 KNR 401/1108/2 Szklenie ram okiennych wystawowych, stałych, szkłem gładkim grubości 5-8 mm, drewnianych (na listwy z obustronnym podkitowaniem), do 4,0-m2 - analogia dodatkowe lustra na sali baletowej	7,5		m2
3.21 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobienie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2	75,6		m2
3.22 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	75,6		m2
3.23 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	75,6		m2
3.24 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych, (klej winylowy) - analogia panele z PCV	71,5		m2
3.25 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobienie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2	51,84		m2
3.26 ORGB 202/2015/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5-m2, (grubość 3 mm) na tynku	51,84		m2
3.27 ORGB 202/2809/4 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia ponad 10-m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	27,1		mb

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3.28 ORGB 202/2809/5 Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, listwa wykańczająca	27,1		m
3.29 KNR 215/121/2 Urządzenie do podgrzewania wody, -montaż przepływowego podgrzewacza wody	4		kpl
3.30 KNR 215/221/1 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchamianym kolanem	2		szt
3.31 KNR 215/208/2 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm	2		szt
3.32 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50·mm	1		szt
3.33 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Dn 15·mm	2		szt
3.34 KNRW 215/229/5 (1) Zlewomywak żeliwny, z blachy lub tworzywa sztucznego, na szafce	1		szt
3.35 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	19,5		m2
3.36 KNR 401/711/12 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne: z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiór-cem) zaprawa cementowa, do 5·m2 (w 1 miejscu)	19,5		6,44
3.37 ORGB 202/1134/1 (2) Grunтование podłożu, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	178		m2
3.38 ORGB 202/837/4 Licowanie ścian o powierzchni do 5·m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej "Atlas", płytki 20x25·cm	19,5		m2
3.39 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	32		m2
3.40 KNR 401/1202/9 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobienie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5·m2	32		m2
3.41 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	19,5		m2
3.42 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	19,5		m2
4 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych , oraz remont schodów wejściowych i barierki na podjeździe z pleksy			
4.1 KNR 401/807/4 Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	6,5		m2
4.2 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika cementowego	6		m
4.3 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko	6,5		m2
4.4 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm	6,5		m2
4.5 ORGB 202/2810/5 (1) Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	2,4		m2
4.6 ORGB 202/2805/5 (1) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "Atlas"	4,6		m2
4.7 ORGB 202/2809/2 (1) Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, listwa wykańczająca, pomieszczenia do 10·m2, płytki 12.5x25, zaprawa "Atlas"	6		m
4.8 KNR 202/1214/1 Schody stalowe z 1-stronną poręczą o nachyleniu 37°30' bez spoczników, l=4,93·m -analogia podjazd dla niepełnosprawnych	1	3,00	szt
4.9 KNR 202/1209/3 Balustrady z pochwytym stalowym balkonowe do oszklenia	25,3		m
4.10 KNR 202/1407/1 (1) Szklenie ram metalowych wystawowych stałych płytą poliwęglanowa, do 1,0·m2,	18		m2
4.11 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	7,5		m3
4.12 KNR 401/106/4 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usunięcie gruzu i ziemi z parteru budynku	15		m3
4.13 KNR 401/108/6 Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III	15		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
4.14 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm	35		m2
4.15 KNR 231/109/1 Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm	35		m2
4.16 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	3,5		m3
4.17 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	42		m
4.18 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	35		m2
4.19 KNR 202/1207/4 Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co 3 stopniu, do 16·kg	14		m
4.20 KNR 401/701/1 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5·m2, z zaprawy wapiennej	9,9		m2
4.21 KNR 401/728/6 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: betony żwirowe, bloczki; do 5·m2 (w 1 miejscu)	9,9		m2
4.22 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	9,9		m2
4.23 KNR 17/929/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, 1-a warstwa	9,9		m2
4.24 KNR 17/929/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże farby gruntującej CT16, każda następna warstwa	9,9		m2
4.25 KNR 17/929/3 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej Ceresit CT 68 z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (CT 68 biały)	9,9		m2
5 Adaptacja poddasza na pomieszczenia gospodarcze			
5.1 KNRW 202/409/3 Nadbitki, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - analogia elementy konstrukcyjne ścianek	2,7		m3
5.2 KNRW 202/406/3 Ramy górne i płatwie o długości do 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2 - analogia elementy konstrukcyjne sufitu	1,3		m3
5.3 KNRW 202/406/4 Ramy górne i płatwie o długości do 3·m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180·cm2 - analogia elementy konstrukcyjne podłogi	1,2		m3
5.4 KNR 401/820/3 Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem analogia płyta OSB na ścianach zewnętrznych, podłodze i stropie drewnianym	197,76		m2
5.5 KNR 202/613/3 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1-warstwa	139,98		m2
5.6 KNR 202/613/4 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę	139,98		m2
5.7 KNR 202/613/5 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z filców z wełny mineralnej na sucho	126,48		m2
5.8 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho	126,48		m2
5.9 KNRW 202/2006/1 Okładziny gipsowo-kartonowe na stropach, na ruszcie metalowym, ruszt pojedynczy podwieszony	69,98		m2
5.10 ORGB 202/2027/4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach, na ruszcie metalowym 75	162,48		m2
5.11 KNR 202/1016/2 (2) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD7, grunt ftalowy + emalia ftalowa	7		szt
5.12 KNR 202/1017/1 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, do 1.6·m2	11,2		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
5.13 ORGB 202/2013/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	162,48		m2
5.14 ORGB 202/2015/4 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5·m2, (grubość 3·mm) na płytach gipsowych	69,98		m2
5.15 KNR 202/1505/5 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie	232,47		m2
5.16 ORGB 202/1135/3 (3) Posadzki drewniane układane na klej, z desek posadzkowych, (klej na bazie żywic syntetycz.) - analogia deska barlinecka	69,99		m2
6 Remont budynku magazynowo gospodarczego			
6.1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	3,4		m3
6.2 KNR 202/107/1 Ściany budynków jednokondygnacyjnych, do 4.5·m, z bloczków z betonu komórkowego grubość 24·cm	3,64		m2
6.3 KNR 202/120/2 (2) Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2·cegły, z cegieł dziurawek	2,2		m2
6.4 KNR 202/212/12 Stropy typu DZ, wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30·cm	1,82		m3
6.5 KNR 202/408/3 Krokwie zwykłe o długości do 4.5·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,99		m3
6.6 KNR 202/408/2 Kleszcze, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,42		m3
6.7 KNR 202/409/6 Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	0,22		m3
6.8 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	15,2		m2
6.9 KNR 202/410/2 Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie do 16·cm	84,2		m2
6.10 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej - deska okapowa	0,11		m2
6.11 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm	14,9		m2
6.12 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z PCV, Fi·15,0·cm	19		m
6.13 KNR 15/529/3 Rury spustowe z PCV, Fi·10,0 i 11,0·cm	7,8		m
6.14 KNR 202/902/1 Tynki zwykłe kategorii·III, ściany płaskie i powierzchnie poziome (balkony, loggie), ręcznie	27,98		m2
6.15 KNR 15/519/2 (1) Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach, moduł fali 18,33x 35,0·cm, blacha pokryta poliestrem	87,4		m2
6.16 KNR 15/521/1 Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej na dachach krytych blachodachówką, moduł fali 18,33·cm	19		mb
6.17 KNR 401/1306/2 Demontaż tarcz oporowych i ściąгов stalowych	2		szt
6.18 KNR 202/1206/1 Wrota stalowe rozwierane, do 6·m2	12,5		m2
6.19 KNR 401/722/3 Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany, loggie, balkony, kategoria III	79,65		m2
6.20 KNR 19/929/6 (1) Wymiana okien i drzwi balkonowych zespolonych na okna i drzwi balkonowe z PCV, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5·m2, osadzanie na kotwach	2,88		m2
6.21 KNR 17/926/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5·mm, nałożenie na podłożu farby gruntującej CT16, 1-a warstwa	79,65		m2
6.22 KNR 17/926/2 Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5·mm, nałożenie na podłożu farby gruntującej CT16, każda następna warstwa	79,65		m2
6.23 KNR 17/926/3 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5·mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, (CT 35 biały)	4,5		m2

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
6.24 KNR 17/926/4 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku Ceresit CT 35 o fakturze "kornikowej" z suchej mieszanki, wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 3,5·mm, na ościeżach, szerokość do 15·cm, (CT 35 biały)	4,5		m2
6.25 KNR 401/1209/6 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2	4		m2
6.26 ORGB 202/539/4 Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż barier śniegowych	19		m

JÓZEF ZIOBRO
TECH. BUDOWL.
upr. nr B-35/86, S/228 90, S-208/91
Godowa 47438-100 Strzyżów n/ W.