

PRZEDMIAR ROBÓT

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Oświetlenie drogi Nr 988 w Twierdzy			
1.001 KNNR 5/1005/1 Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, rura na słupie - Rura BE 75	3		m
1.002 KNNR 5/723/1 Przewiert mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm (pierwsza w wiązce) - Podwiert rurą SRS 75	35		m
1.003 KNNR 5/1005/3 Montaż rur osłonowych i skrzynek rozdzielczych, skrzynka do 30 kg - Skrzynka sterownicza zasilająca SS0-3 wg rys. montować na słupie	1		szt
1.004 KNNR 5/701/3 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	138		m3
1.005 KNNR 5/702/5 Zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV	138		m3
1.006 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,1 m	1 000		m
1.007 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 140 mm - Rura DVK 75	32		m
1.008 KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel 1,0 kg/m, przykrycie folią - Kabel YAKY 4x35	530		m
1.009 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel 1,0 kg/m - Kabel YAKY 4x35	94		m
1.010 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 50 mm2. Kabel YAKY 4x35	18		szt
1.011 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów oświet., słup do 100 kg - Słup S-95 sześciokątny ocynkowany, złącze słupowe IZK 2 + fundament F-150/200 + wysięgnik ocynk. dług. 1,5 m. (Całość malowana na kolor RAL 9006 + lakier bezbarwny)	9		szt
1.012 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m - Przewód YDY 3x2,5	9		kpl
1.013 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Oprawa AMBAR 2 z redukcją mocy, II klasa izolacji + żarówka SON-T PIA Plus 150 W	9		szt
1.014 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych - Bednarka FeZn 25x4	90		m
1.015 KNNR 5/905/1 Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych, przewód 4x50 mm2 - Przewód AsXSn 5x35 na słupie	0,007		km
1.016 KNNR 5/906/2 Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, skrzynek bezpiecznikowych i odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych, skrzynka bezpiecznikowa SV 19.63/25	3		szt
1.017 Wycena własna - Próby, pomiary, dokumentacja powykonawcza, obsługa geodezyjna	1		kpl

GMINA FRYSZTAK

woj. podkarpackie

ul. Ks. Wojciecha Błajera 20, 38-130 Frysztak
tel. (17) 27 77 110, fax (17) 27 77 920
NIP 819-15-65-087 REGON 690587186

ZATWIERDZAM 20.03.2014


 The block contains a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp has text around its perimeter, including 'GMINA FRYSZTAK' and 'ZASTĘPCA WÓJTY', and a central emblem.