

Przedmiar robót

" Przebudowa drogi gminnej nr 112168 R Widacz - Wieś - Lubla w km 1+100-1+800 w miejscowościach Widacz i Lubla".

Lp.	Normatyw	Opis pozycji	Jm	Ilość
1				
1.1.	Element: Roboty przygotowawcze kod CPV 45100000-8			
1.1.1.	KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim (wyznaczenie robót w terenie pagórkowatym)	km	0,700
1.1.2.	KNNR 1/113/1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek , grubości warstwy do 15 cm z obrębu poboczy 700*2*1=1400 m ²	m ²	1400,00
1.1.3.	KNNR 1/206/3(1)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. Samowyt. Do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, samochód do 5 t - wywiezienie humusu na odległość 1 km	m ³	210,00
1.2.	Element: Odwodnienie korpusu drogowego CPV45111000-8			
1.2.1.	KNNR 6/605/1	Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe żwirowe (0,6x0,2x34) = 4,1	m ³	4,1
1.2.2.	KNNR 6/605/6	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40-cm - analogia przepusty pod drogą - rura jednootworowa z polietylenu, dwuścienna karbowana o sztywności obwodowej SN8 i średnicy 40 cm z obsypką i zasypką gruntem przepuszczalnym - 34 m	m	34
1.3.	Element: Podbudowy CPV 45233008-9			
1.3.1.	KNNR 6/103/3(1)	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, równiarka+walec wibracyjny (wykonywane przed ułożeniem podbudowy) - (700x4,3)	m ²	3010,00
1.3.2.	KNNR 6/113/1	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 12cm - wzmocnienie podbudowy w km 1+200 - 1+500. 1+720-1=780 (kruszywo łamane 0 -63 mm). 380x4,2)	m ²	1596,00
1.3.3.	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 16-cm (układane w dwóch warstwach 7+9 cm, kruszywo łamane 0-31,5 mm 4,2x700)	m ²	2940,00
1.4.	Element: Nawierzchnia kod CPV 45233290-8			
1.4.1.	KNNR 6/308/1 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa - żwirowa, samochód do 5-t - AC16W KR 1-2 (700x3,10m)	m ²	2170,00
1.4.2.	KNNR 6/1005/7	Skropienie nawierzchni asfaltem (700x3m)	m ²	2100,00
1.4.3.	KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4-cm, masa grysowa, samochód 5-10-t - AC 11S KR 1-2 - (700x3 m)	m ²	2100,00
1.4.4.	KNNR 6/204/1	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego (pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5 mm) warstwa gr. 10 cm (700mx2x0,50m)	m ²	700,00
1.4.5.	KNNR 6/204/5	Nawierzchnie z kamienia tłuczonego (uzupełnienie nawierzchni na zjazdach kruszywem łamanym 0-31,5 mm, w-wa śr. Gr. 12 cm - (6 szt. zjazdów 6mx1m)	m ²	36,00
1.5.	Element: Roboty wykończeniowe kod CPV 54400000-6			
1.5.1.	KNR 201/206/1	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka 0,40-m ³ , grunt kategorii I-II - odmulanie rowów, 700 mx1,0m ³ /m=700 m ³	m ³	700,00